

PIH-012/014



1. 採用"非偏焦鏡頭"日夜焦距皆清晰
2. 高亮度紅外線LED，耗電低，散熱快，光束集中
3. 採用鋁質基板，散熱快，可提高輸出功率
4. 每顆LED輸出功率可達0.25W
5. 日夜影像切換採Y/C分離方式，影像無彩色斑紋
6. 採用攝影機鏡頭與紅外線LED隔離設計，可避免紅外線反射干擾
7. 採用光學玻璃提升透光度，夜間影像更清晰，照度更佳
8. 外殼材質為高硬度鋁合金
9. 可選配鏡頭：6mm、8mm、12mm、16mm、25mm
10. 照度低於10Lux時，感應器自動啟動紅外線光源



室外超長距離型紅外線攝影機



尺寸圖 單位：mm



規格表

			標準解析度		高解析度	
機種型號			PIH-0127N8	PIH-0127N6	PIH-0147N8	PIH-0147N6
輸入電壓			AC 117V			
鏡頭	焦距		8.0mm	6.0mm	8.0mm	6.0mm
	光圈		F1.8	F1.8	F1.8	F1.8
	視角	水平	32°	44.5°	32°	44.5°
		垂直	24°	33.1°	24°	33.1°
	對角	40°	56°	40°	56°	
攝像元件			Sony 1/3" ExView HAD CCD Sensor			
影像總圖素			537(H) x 505(V)		811(H) x 508(V)	
有效面積			6.00mm(H) x 4.96mm(V)			
水平/垂直同步頻率			15.734KHz / 59.94Hz			
掃描系統			2：1 交織式掃描			
同步方式			內同步			
解析度			420 條		480 條	
最低照度			0.01 Lux / F1.8		0.05 Lux / F1.8	
			0 Lux 當IR 開啟		0 Lux 當IR 開啟	
信號雜訊比			50dB 以上(自動增益關閉)			
自動增益			最大可調至 36dB			
白平衡調整			自動			
輪廓補正功能			水平及垂直			
電子快門			1/60S ~ 1/100,000S (自動)			
逆光補償			有			
視頻輸出			複合式影像信號1.0Vp-p，75 Ω			
伽瑪特性			$\gamma = 0.45$			
消耗功率			10W			
IP等級			IP 66			
視窗			Φ88 耐高溫安全玻璃			
紅外線LED 波長			850nm			
照射距離			焦距 6mm：25公尺；焦距 8mm：30公尺；焦距 12mm：35公尺；焦距 16mm：40公尺；焦距 25mm：50公尺			
感應器控制			彩色/黑白訊號自動切換			
工作溫度			-10℃ ~ +50℃ (14°F ~ 122°F)			
尺寸			Φ100 x 235mm			
重量			1500g			

《設計及規格如有變動不另行通知》