

PIH-052/054



1. 採用"非偏焦鏡頭"日夜焦距皆清晰
2. 高功率紅外線LED，有效照射距離21公尺以上
3. 照度低於 10Lux 時，感應器自動啟動紅外線
4. 日夜影像切換採 Y/C 分離方式，影像無彩色斑紋
5. 外殼材質為高硬度鋁合金
6. 採用攝影機鏡頭與紅外線LED隔離設計，可避免紅外線反射干擾
7. 可選配鏡頭：3.6mm、6mm、8mm、12mm



室內外兩用型紅外線攝影機



尺寸圖 單位：mm



規格表

			標準解析度		高解析度	
機種型號			PIH-0522N6	PIH-0522N3.6	PIH-0542N6	PIH-0542N3.6
輸入電壓			DC 12V ±10%			
鏡頭	焦距		6.0mm	3.6mm	6.0mm	3.6mm
	光圈		F1.8	F1.8	F1.8	F1.8
	視角	水平	44.5°	73°	44.5°	73°
		垂直	33.1°	54.5°	33.1°	54.5°
		對角	56°	92°	56°	92°
攝像元件			Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor			
影像總圖素			537(H) x 505(V)		811(H) x 508(V)	
有效面積			5.59mm(H) x 4.68mm(V)			
水平/垂直同步頻率			15.734KHz / 59.94Hz			
掃描系統			2：1 交織式掃描			
同步方式			內同步			
解析度			420 條		480 條	
最低照度			0.2 Lux / F1.8		0.5 Lux / F1.8	
			0 Lux 當IR 開啟		0 Lux 當IR 開啟	
信號雜訊比			50dB 以上(自動增益關閉)			
自動增益			最大可調至 36dB			
白平衡調整			自動			
輪廓補正功能			水平及垂直			
電子快門			1/60S ~ 1/100,000S (自動)			
逆光補償			有			
視頻輸出			複合式影像信號1.0Vp-p，75 Ω			
伽瑪特性			$\gamma = 0.45$			
消耗功率			4.3W			
IP等級			IP 68			
視窗			Φ63.8 耐高溫安全玻璃			
紅外線LED	波長		850nm			
	照射距離		21公尺			
感應器控制			彩色/黑白訊號自動切換			
工作溫度			-10℃ ~ +50℃ (14°F ~ 122°F)			
尺寸			Φ84 x 105mm			
重量			500g			

《設計及規格如有變動不另行通知》