

PIH-262/264

1. 防塵材質防護罩
2. 三軸設計
3. 特殊線路設計，幾無Color Rolling現象
4. 螺旋式球體設計安裝簡便
5. 新增一組影像訊號輸出可供現場調整測試



吸頂式球型攝影機



尺寸圖 單位：mm



規格表

			標準解析度		高解析度	
機種型號			PIH-2622N6	PIH-2622N3.6	PIH-2642N6	PIH-2642N3.6
輸入電壓			DC 12V ±10%			
鏡頭	焦距		6.0mm	3.6mm	6.0mm	3.6mm
	光圈		F1.8	F1.8	F1.8	F1.8
	視角	水平	44.5°	73°	44.5°	73°
		垂直	33.1°	54.5°	33.1°	54.5°
		對角	56°	92°	56°	92°
攝像元件			Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor			
影像總圖素			537(H) x 505(V)		811(H) x 508(V)	
有效面積			5.59mm(H) x 4.68mm(V)			
水平/垂直同步頻率			15.734KHz / 59.94Hz			
掃描系統			2：1 交織式掃描			
同步方式			內同步			
解析度			420 條		480 條	
最低照度			0.2 Lux / F1.8		0.5 Lux / F1.8	
信號雜訊比			50dB 以上(自動增益關閉)			
自動增益			最大可調至 36dB			
白平衡調整			自動			
輪廓補正功能			水平及垂直			
電子快門			1/60S ~ 1/100,000S (自動)			
逆光補償			有			
視頻輸出			複合式影像信號1.0Vp-p，75 Ω			
伽瑪特性			$\gamma = 0.45$			
消耗功率			2.2W			
工作溫度			-10℃ ~ +50℃ (14°F ~ 122°F)			
尺寸			球體：Φ98，底座及固定環：Φ112 x 40.5mm			
重量			250g			

《設計及規格如有變動不另行通知》