


# PIH-802/804/808



1. 紅外線濾光片機械式自動切換，於夜間提高感度
2. 多種白平衡功能
3. 內建高感度麥克風，可建立影音監控系統
4. 電源同步與內同步可切換
5. 日夜兩用全天候安全監控
6. 搭配紅外線鏡頭使用，可提高低照效果並確保焦距清晰



## 日夜兩用型攝影機



尺寸圖 單位：mm



### 規格表

|           | 標準解析度                                             | 高解析度                           | 高解析度                            |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 機種型號      | PIH-8028N                                         | PIH-8048N                      | PIH-8088N                       |
| 輸入電壓      | AC 90V~260V max.                                  |                                |                                 |
| 攝像元件      | Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor                    | Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor | Sony 1/3" ExView HAD CCD Sensor |
| 影像總圖素     | 537(H) x 505(V)                                   | 811(H) x 508(V)                | 811(H) x 508(V)                 |
| 有效面積      | 5.59mm(H) x 4.68mm(V)                             | 5.59mm(H) x 4.68mm(V)          | 6.00mm(H) x 4.96mm(V)           |
| 水平/垂直同步頻率 | 15.734KHz / 59.94Hz                               |                                |                                 |
| 掃描系統      | 2 : 1 交織式掃描                                       |                                |                                 |
| 同步方式      | 電源同步/內同步可切換                                       |                                |                                 |
| 紅外線濾片切換   | 固定式：彩色模式；機械式切換：自動切換黑白/彩色模式                        |                                |                                 |
| 解析度       | 彩色：420條，黑白：480條                                   | 彩色：480條，黑白：550條                | 彩色：480條，黑白：550條                 |
| 最低照度      | 彩色：0.08 Lux/F1.2                                  | 彩色：0.1 Lux/F1.2                | 彩色：0.05 Lux/F1.2                |
|           | 0 Lux (IR 開啟)                                     | 0 Lux (IR 開啟)                  | 0 Lux (IR 開啟)                   |
|           | 黑白：0.01 Lux/F1.2                                  | 黑白：0.02 Lux/F1.2               | 黑白：0.01 Lux/F1.2                |
| 信號雜訊比     | 50dB 以上(自動增益關閉)                                   |                                |                                 |
| 自動增益      | 開或關                                               |                                |                                 |
| 白平衡調整     | ATW / PUSH / HOLD / 3200K / 4200K / 4700K / 6300K |                                |                                 |
| 輪廓補正功能    | 水平及垂直                                             |                                |                                 |
| 電子快門      | 1/60S ~ 1/100,000S (自動或關閉)                        |                                |                                 |
| 逆光補償      | 有                                                 |                                |                                 |
| 視頻輸出      | 複合式影像信號1.0Vp-p，75Ω                                |                                |                                 |
| 音頻輸出      | 有                                                 |                                |                                 |
| 鏡頭座       | C 或 CS                                            |                                |                                 |
| 光圈驅動      | Direct Drive(DC) 或 Video Drive                    |                                |                                 |
| 伽瑪特性      | $\gamma = 0.45$                                   |                                |                                 |
| 消耗功率      | 5.3W                                              |                                |                                 |
| 工作溫度      | -10℃ ~ +50℃ (14°F ~ 122°F)                        |                                |                                 |
| 尺寸        | 56mm(寬) x 54mm(高) x 112mm(長)                      |                                |                                 |
| 重量        | 510g                                              |                                |                                 |

《設計及規格如有變動不另行通知》