



H O U S I N G & B R

室內防護罩



PIH-5020



PIH-5040S

室外防護罩



PIH-5030



PIH-5040



PIH-5067



PIH-5088

型號	固定點	結構	視窗(mm) / 玻璃厚度	尺寸 (mm)	重量	型式
PIH-5020	底部固定	鋁	84 (W) x 60 (H) / 5mm	124 (W) x 95 (H) x 395 (D)	1.22Kg	
PIH-5030	底部固定	鋁	84 (W) x 60 (H) / 5mm	142 (W) x 104 (H) x 386 (D)	2.5Kg	PIH-5030H 內建電熱器 PIH-5030B 內建風扇 PIH-5030HB 內建電熱器及風扇
PIH-5040	底部固定	鋁	84 (W) x 60 (H) / 5mm	142 (W) x 104 (H) x 386 (D)	2.0Kg	
PIH-5040S	底部固定	鋁	74 (W) x 64 (H) / 5mm	140 (W) x 115 (H) x 373 (D)	1.3Kg	
PIH-5067	底部固定	鋁	Ø110 / 5mm耐高溫安全玻璃	防護罩: Ø134 x318mm (L) 支架: 211.5mm (L)	2.0Kg	PIH-5063 : AC230V 內建電熱器及風扇 PIH-5067 : AC117V 內建電熱器及風扇
PIH-5088	底部固定	鋁	Ø78 / 3mm耐高溫安全玻璃	防護罩: Ø112 x384mm (L) 支架: 211.5mm(L)	1.9Kg	PIH-5088 : AC90~260V 內建電熱器

室外球型攝影機防護罩

PIH-510 球型防護罩系列是設計用於室外，可搭配高速球型攝影機。外罩設計可承受重力撞擊、敲打，具有防破壞功能。支架部位設計有防水箱可放置電源供應器及線路轉接點。防塵防水測試達到IP68等級可承受各種惡劣氣候。內建電熱器及風扇自動控制，可維持防護罩內溫度、溼度於理想範圍，確保防護罩內器材在正常的溫度、溼度下運作。精巧的外型設計，透明罩可供選擇（透明或淺藍色），以及三種安裝方式（壁掛式、倒吊式、路燈式）提供更多彈性選擇。



PIH-510H
PIH-510HIP



PIH-510L
PIH-510LIP



PIH-510G
PIH-510GIP

規 格

- 型式：PIH-510L 壁掛式；PIH-510H 吸頂式；PIH-510G 路燈式
- 輸入電壓：DC12V（內建電熱器及風扇）
- 電熱器：+15°C啟動 / +25°C關閉
- 風扇：+35°C啟動 / +25°C關閉
- 通過CE/IP68標準
- 結構：支架 - 鋁；上蓋 - 防火ABS；下罩 - 防破壞PC
- 延伸管：PIH-Z6 (30cm)

PIH-510 室外球型防護罩

型號	PIH-510G PIH-510GIP	PIH-510H PIH-510HIP	PIH-510L PIH-510LIP
安裝方式	路燈式	倒吊式	壁掛式
電熱器	啟動：<15°C 關閉：>25°C		
風扇	啟動：>35°C 關閉：<25°C		
溫度	-30°C ~ +50°C (-22°F ~ +122°F)		
輸入電壓	DC 12V		
尺寸(mm)	總高度	875	477.5
	總寬度	685	274
	防護罩直徑	270	270
	底座直徑	180	
重量	10Kg	4.8Kg	5Kg